

Réf. de prod.	11130-000
Cat. de sécurité	S1 P SRC
Pointures	35 - 41
Poids (Pt. 37)	380 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	10

Description du modèle: Chaussure basse en nubuck, couleur bleu, doublure en cuir, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

Plus: Semelle de propreté en cuir rembourrée dans la zone du talon. La hauteur du talon (30 mm) assure une bonne position du corps, réduisant ainsi la fatigue au niveau du dos et des membres inférieures. Un talon haut et une voûte plantaire en fibre de verre plus large par rapport aux habituelles chaussures de travail « étroites » qui ne font pas ressentir la fatigue dans les membres inférieures. Cela procure également un aspect plus féminin à la chaussure de sécurité. Fermeture velcro réglable.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, magasins, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure : Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra légère résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	13	≥ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	13,5	≥ 14
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	161 483	≥ 0.1 ≤ 1000
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon Nubuck, couleur bleu épaisseur 1,4/1,6 mm	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 31	≥ 20
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5,2 > 50,4	≥ 0,8 > 15
Doublure antérieure	Gabardine , respirant, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5 > 40,2	≥ 2 ≥ 20
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 6,2 > 52,5	≥ 2 ≥ 20
Doublure postérieure	Cuir, respirant, résistante à l'abrasion, couleur gris anthracite épaisseur 0,9 mm	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	74	≤ 150
		5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1,5	≤ 4
Semelle/marche	En polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	> 5	≥ 4
		6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ 0,2	≤ 12
		5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) SRB : acier + glycérine – plante du pied SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,47 0,30 0,23 0,13	≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13