FICHE PRODUIT

TYPHOON BLUE/RED

Réf. De prod.	00300-016
Cat. de sécurité	S5 SRC
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	1270 g
Forme	D
Largeur de la chaussure	12

Description du modèle: Botte en **PVC ERGO-NITRIL**, couleur bleu et rouge, imperméable, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec coquille et semelle en acier.

Plus: Mélange en PVC nitrile aux particulières propriétés de robustesse et flexibilité qui garantit une excellente résistante aux hydrocarbures et pleine liberté de mouvement. La hauteur des crampons et le dessin de la semelle de contact favorisent une très grande stabilité même sur les sols les plus difficiles. Ample éperon pour se déchausser, embout et zones sujettes aux sollicitations renforcées. Disponible aussi avec doublure intérieure calorifuge.

Emplois suggérés: bâtiment, industrie mécanique, raffineries, plates-formes pétrolières.

Précaution et entretien de la chaussure: Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Avoir soin d'enlever tous les déchets de terre ou autres substances contaminées en utilisant une brosse ou un chiffon. Laver périodiquement les bottes avec l'eau et savon. Eviter les produits chimiques agressifs (essence, acides, solvant).

MATERIAUX

Chaussure complète	**Protection des doigts:** coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante:	
	et à la compression de 1500 Kg	
	Semelle antiperforation: en acier inoxydable, résistante à la pénétration, vernie avec résine époxyde.	
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	
Tige	**PVC ERGO-NITRIL**, couleur bleu, résistante aux huiles minérales et aux hydrocarbures	
Semelle de marche	**PVC ERGO-NITRIL**, couleur rouge, antichoc, anti-glissement, résistante aux huiles	
	minérales et aux hydrocarbures	
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat Obtenu	Requise
5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**16,5**	≥ 14
5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**15,5**	≥ 14
6.2.1	Résistance à la perforation	N	**1300**	≥ 1100
6.2.2.2	Résistance électrique			
	- en lieu humide	MΩ	**54,6**	≥ 0.1
	- en lieu sec	MΩ	**968**	≤ 1000
6.2.4	Absorption du choc au talon	J	**> 24**	≥ 20
5.3.3	Etanche à l'eau	----	**Aucune perte d'air**	**Aucune perte d'air**
5.4.4	Module au 100% d'allongement	Mpa	**3,2**	da 1,3 a 4,6
	Allongement jusqu'à rupture	%	**285**	≥ 250
5.4.5	Résistance aux flexions	cycles	**Après 150.000 pas de rupture**	Après 150.000 pas de rupture
5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**238**	≤ 250
5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm		≤ 4
5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**2**	≥ 4
6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**> 5**	≤ 12
5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**2,3**	≥ 0,32
	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,55**	≥ 0,28
	SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,47**	≥ 0,18
	SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,24**	≥ 0,13

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelación debido a cambios de los materiales y de los productos. Cofra Safety.
Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compañias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros.
Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin la autorización por escrito de parte de Cofra Safety.